





BARREAUDAGES STEM

DEUX MODELES DISPONIBLES


STEM




STEM WALL



TROIS STYLES DISPONIBLES



Barreaudages alignés



Barreaudages aléatoires haut



Barreaudages aléatoires

RETROUVEZ
TOUS LES COLORIS
DISPONIBLES
SUR LE CATALOGUE
TECHNIQUE



DESCRIPTIF

Description	Barreaudage en acier. - Barreaux : tubes 50x25 - 35x20 - 20x20 en applique - Lisses : tubes 40x40 - Espace entre barreaux : 110mm max. Soubassement en acier disponible sur demande.
Matériau	Acier zingué
Longueur	Panneau 2m ; entraxe poteau : 2070mm +/-5mm
Revêtement	Thermolaquage monocouche ou bicouches
Fixation	L'assemblage est réalisé par une pièce d'ancrage à l'intérieur de la lisse qui permet de recevoir, par simple emboîtement, la pièce fixée sur le poteau. Une fois assemblé, il est impossible de démonter le barreaudage. Cette pièce permet à la clôture d'accepter tous les angles jusqu'à 90°. En cas de recoupe pour réduire la longueur d'un barreaudage, utiliser le kit de recoupe TIVANO. Ce kit contient 4 vis, 4 plats et 4 bouchons de lisse non plastifiés. Il est valable pour un panneau de barreaudage.
Conditionnement	Palettes de 25 panneaux barreaudés
Résistance	Résistance à la poussée verticale : 1000 Kg / à la poussée horizontale au centre du panneau : 400 Kg (déformation du cadre).
Remplissage	Remplissage STEM par barreaux 50x25mm, 35x20, 20x20 soudés ou vissés (barreaux de couleurs) avec 3 options d'alignement. Pour la version STEM WALL, ajout d'une tôle en acier (épaisseur : 2mm) soudée entre les deux lisses. Attention, bouchons vendus séparément. Disponible en version Barreaudage boîte à lettres.
Norme	Le barreaudage STEM ne répond pas à la norme garde-corps. Le STEM aléatoire haut/ aléatoire ne répond pas à la norme «Équipements et sols d'aires de jeux» NF EN 1176-1. Seul l'aligné peut y répondre en remontant la lisse haute afin d'avoir une hauteur de barreaux dépassants en lien avec la norme NF EN 1176-1. Ouvrants et barreaudage concernés.
Garanties	Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion. Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Elles ne s'appliquent que sur les produits posés en France Métropolitaine Garantie 24 mois sur les pièces mécaniques et l'automatisme à partir de la date de livraison. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr

CONSEILS

En cas de découpe du panneau, prévoir l'outil de découpe et de perçage. Il faut prévoir 4 pièces de fixation pour un panneau barreaudé.

DIMENSIONS ET POTEAU ASSOCIÉ

Hauteurs (m) du barreaudage	Poteau associé EXPERT PLUS (450A)		
	Sur platine	Scellement court	Scellement long
1m	1,05	1,25	
1,25m	1,25	1,45	
1,50m	1,55	1,75	1,95
1,75m		1,95	2,25
2m		2,25	2,52