

PANNEAUX EXPERT 45 MEDIUM

CONSEILS

Utilisation du clips de fixation avec soit la clé EXPERT, le clipseur ou la pince EXPERT pour la fixation sur le poteau EXPERT.

Afin de faciliter la pose des angles de 76° à 120°, il est préconisé d'utiliser une feuillure pour la pose avec le poteau EXPERT. Pour les autres angles, accoler deux poteaux EXPERT.

Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde corps.

Pour une installation proche de la mer, il est recommandé d'utiliser le panneau Bord de Mer.

Nous déclinons toute responsabilité si des brise-vues sont installés sur nos clôtures.

RETROUVEZ
TOUS LES COLORIS
DISPONIBLES
DANS LE CATALOGUE
TECHNIQUE



POSE

La clôture EXPERT 45 Medium s'installe avec des clips qui lui permettent d'accepter les redans avec précision en fonction du terrain à délimiter.

DESCRIPTIF

Description :	Panneau électro-soudé.
Matériau :	Acier zingué
Longueur :	2.50m
Maille :	200x55mm (entraxe fils)
Diamètre des fils :	Fil horizontal Ø 5mm, Fil vertical Ø 4mm
Norme :	Conforme à la norme NF EN 10223-7 sur « les panneaux aciers soudés pour clôturation »
Revêtement :	Thermolaquage monocouche ou bicouches
Finition :	Picots de 25mm en partie haute
Conditionnement :	Palettes de 60 panneaux
Fixation :	Clips inox plastifiés (éléments vendus séparément)
Options :	<ul style="list-style-type: none"> - Platine pour poteau EXPERT (260S) : à éclipse (pour poteau inférieur à 2.00m), soudé centrée ou déportée, platine en U soudée centrée ou déportée, platine équerre soudée centrée ou déportée - Feuillure EXPERT aluminium à visser pour les angles de 76° à 120° - Lisse de protection - Kit d'occultation : Brise-vue Bois Brise-vue PVC Brise-vue Composite
Application :	Habitat individuel, collectivité et industrie
Garantie :	Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion : Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Elles ne s'appliquent que sur les produits posés en France Métropolitaine. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr

DIMENSIONS

Hauteur panneau (m)	Hauteur poteau*à sceller (m)	Longueur	Nombre de plis	Nombre de Clips *** / Poteau	Poids (kg)
1,03	1,25/1,45**	2,50	2	6	7,88
1,23	1,45/1,75**	2,50	2	6	9,03
1,53	1,75/1,95**	2,50	3	8	10,80
1,73	1,95/2,25**	2,50	3	10	12,63
1,93	2,50	2,50	3	10	13,77

*En cas de terrain avec redans, prendre la hauteur de poteau supérieure

** Scellement court (dans un muret) / scellement long (en pleine terre)

*** Les Clips sont vendus séparément

POTEAUX ASSOCIÉS

Poteau	Applications	Résistance à 1m du sol	Entraxe poteau
Poteau EXPERT (260S)	Habitat individuel, collectivité et industrie	260 kg	2515mm
Poteau EXPERT PLUS(450A)	Habitat individuel, collectivité et industrie	450 kg	2520mm