



PANNEAUX EXPERT 55 MEDIUM

CONSEILS

Utilisation du clips de fixation avec soit la clé EXPERT, le clipseur ou la pince EXPERT pour la fixation sur le poteau EXPERT.

Pour renforcer la résistance, nous préconisons la mise en place de rivets pop, de vis autocassantes ou de bloqueurs.

Afin de faciliter la pose des angles de 76° à 120°, il est préconisé d'utiliser une feuilure pour la pose

avec le poteau EXPERT. Pour les autres angles, accoler deux poteaux EXPERT.


Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde corps.

Pour une installation proche de la mer, il est recommandé d'utiliser le Panneau Bord de Mer.

Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.



Maille du panneau EXPERT
55 Medium



Panneau
EXPERT 55 Medium



RETROUVEZ
TOUS LES COLORIS
DISPONIBLES
DANS LE CATALOGUE
TECHNIQUE

DESCRIPTIF

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description | Panneau électro-soudé. |
| Matériau | Acier zingué |
| Longueur | 2.50m |
| Maille | 200x55mm (entraxe fils) |
| Diamètre du fil | 5mm |
| Revêtement | Thermolaquages monocouche ou bicouches |
| Finition | Picots de 25mm en partie haute |
| Conditionnement | Palette de 30 à 60 panneaux en fonction des hauteurs de panneaux |
| Fixation | Clips inox plastifiés (vendus séparément) |
| Options | <ul style="list-style-type: none"> - Platine pour poteau EXPERT (260S): amovible (pour poteau inférieur à 2.00m), soudé centrée ou déportée, platine en U soudée centrée ou déportée, platine équerre soudée centrée ou déportée - Feuillure EXPERT aluminium à visser pour les angles de 76° à 120° - Lisse de protection - Kit d'occultation : <ul style="list-style-type: none"> Brise-vue Bois Brise-vue PVC Brise-vue Composite |
| Applications | Habitat individuel, collectivité et industrie |

DIMENSIONS

| Hauteur panneau (m) | Hauteur poteau ⁽¹⁾ (m) | Poids du panneau (kg) | Nombre de plis | Nombre de clips ⁽³⁾ / poteau |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 0.43 | | 5.28 | 2 | 4 |
| 0.63 | 0.85 / 1.05 ⁽²⁾ | 6.92 | 2 | 4 |
| 0.83 | 1.05 / 1.25 ⁽²⁾ | 8.97 | 2 | 6 |
| 1.03 | 1.25 / 1.45 ⁽²⁾ | 10 | 2 | 6 |
| 1.23 | 1.45 / 1.75 ⁽²⁾ | 12.25 | 2 | 6 |
| 1.53 | 1.75 / 1.95 ⁽²⁾ | 15.50 | 3 | 8 |
| 1.73 | 1.95 / 2.25 ⁽²⁾ | 17.14 | 3 | 10 |
| 1.93 | 2.50 | 18.78 | 3 | 10 |
| 2.03 | 2.50 | 18.78 | 3 | 10 |
| 2.23 | 2.75 | 22.37 | 4 | 12 |
| 2.43 ⁽⁴⁾ | 3.15 | 24.35 | 4 | 12 |

⁽¹⁾ En cas de terrain avec redans, prendre la hauteur de poteau supérieurs

⁽²⁾ Scellement court (dans un muret) / scellement long (en pleine terre)

⁽³⁾ Les clips sont vendus séparément

⁽⁴⁾ Longueur : 2,40m

POTEAUX ASSOCIÉS

| Poteau | Applications | Résistance à 1m du sol | Entraxe poteaux |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Poteau EXPERT (260S) | Habitat individuel, Habitat collectif, Industrie | 260 kg | 2515mm |
| Poteau EXPERT PLUS (450A) | Habitat individuel, collectivité et industrie | 450 kg | 2520mm |