

PANNEAUX EXPERT 55 PREMIUM

CONSEILS

Utilisation du clips de fixation avec soit la clé EXPERT, le clipseur ou la pince EXPERT pour la fixation sur le poteau EXPERT.

Pour renforcer la résistance, nous préconisons la mise en place de rivets pop, de vis autocassantes ou de bloqueurs.

Afin de faciliter la pose des angles de 76° à 120°, il est préconisé d'utiliser une feuillure pour la pose

avec le poteau EXPERT. Pour les autres angles, accoler deux poteaux EXPERT.


Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde corps.

Pour une installation proche de la mer, il est recommandé d'utiliser le Panneau Bord de Mer.

Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.



Maille du panneau
EXPERT 55 Premium



Panneau
EXPERT 55 Premium

RETROUVEZ
TOUS LES COLORIS
DISPONIBLES
DANS LE CATALOGUE
TECHNIQUE



DESCRIPTIF

Description	Panneau électro-soudé.
Matériau	Acier zingué
Longueur	2.50m
Maille	200x55mm (entraxe fils)
Diamètre du fil	5mm
Revêtement	Thermolaquage monocouche ou bicouches
Finition	Picots de 25mm en partie haute
Conditionnement	Palettes de 30 à 60 panneaux en fonction des hauteurs de panneau
Fixation	Clips inox plastifiés (vendus séparément)
Options	<ul style="list-style-type: none"> - Platine pour poteau EXPERT (260S) : à éclipse (pour poteau inférieur à 2.00m), soudé centrée ou déportée, platine en U soudée centrée ou déportée, platine équerre soudée centrée ou déportée - Feuillure EXPERT aluminium à visser pour les angles de 76° à 120° - Lisse de protection - Kit d'occultation : Brise-vue bois Brise-vue PVC Brise-vue Composite - Sécurisation avec le bloqueur de clips en Aluminium non plastifié avec écrou et vis autocassante (vendu séparément) - Bavolet Haro simple ou double soudé, bavolet amovible
Applications	Habitat individuel, collectivité et industrie
Garantie	Garantie jusqu'à 15 ans contre la corrosion : Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Elles ne s'appliquent que sur les produits posés en France Métropolitaine. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr

DIMENSIONS

Hauteur panneau (m)	Poids du panneau (kg)	Nombre de plis	Nombre de clips ⁽³⁾ / poteau	Hauteur poteau ⁽¹⁾ (m)
0.43	5.37	2	4	-
0.63	7.01	2	4	0.85 / 1.05 ⁽²⁾
0.83	9.09	2	6	1.05 / 1.25 ⁽²⁾
1.03	10.13	2	6	1.25 / 1.45 ⁽²⁾
1.23	12.41	2	6	1.45 / 1.75 ⁽²⁾
1.53	15.70	3	8	1.75 / 1.95 ⁽²⁾
1.73	17.36	3	10	1.95 / 2.25 ⁽²⁾
1.93	19.01	3	10	2.50
2.03	20.55	4	10	2.50
2.23	22.65	4	12	2.75
2.43 ⁽⁴⁾	24.64	4	12	3.15

POTEAUX ASSOCIÉS

⁽¹⁾En cas de terrain avec redans, prendre la hauteur de poteau supérieurs

⁽²⁾Scellement court (dans un muret) / scellement long (en pleine terre)

⁽³⁾ Les clips sont vendus séparément

⁽⁴⁾ Hauteur : 2.40m

Poteau	Applications	Résistance à 1m du sol	Entraxe poteaux
Poteau EXPERT (260S)	Habitat individuel, Habitat collectif, Industrie	260 kg	2515mm
Poteau Bord de mer (250A)	Habitat individuel, Bord de mer	250 kg	2510mm
Poteau EXPERT PLUS (450A)	Habitat individuel, collectivité et industrie	450 kg	2520mm