

PANNEAUX EXPERT 656 PREMIUM

CONSEILS

Ce panneau, n'ayant pas de plis de renforts, est plus flexible et nécessite une tension pour obtenir une bonne planéité.

L'utilisation de lisse haute permet d'obtenir cette planéité.

Utilisation du clips de fixation avec soit la clé EXPERT, le clipseur ou la pince EXPERT pour la fixation sur le poteau EXPERT.

Pour renforcer la résistance (éviter le vandalisme et retarder l'intrusion), nous préconisons la mise en place de bloqueurs aluminium, de vis et écrou auto cassants.


Afin de faciliter la pose des angles de 76° à 120°, il est préconisé d'utiliser une feuillure pour la pose avec le poteau EXPERT. Pour les autres angles, accoler deux poteaux EXPERT. Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde corps.

Pour une installation proche de la mer, il est recommandé d'utiliser le Panneau EXPERT 656 Galvanisé à chaud.

Nous déclinons toute responsabilité si des brise-vues sont installés sur nos clôtures



Maille du panneau
EXPERT 656 Premium



Panneau
EXPERT 656 Premium

RETROUVEZ
TOUS LES COLORIS
DISPONIBLES
DANS LE CATALOGUE
TECHNIQUE



DESSCRIPTIF

Description	Panneau électro-soudé.
Matériau	Acier zingué
Longueur	2.50m
Maille	200x55mm (entraxe fils)
Diamètre du fil	Horizontaux : 6mm ; Verticaux : 5mm ; Horizontaux : 6mm
Revêtement	Thermolaquage monocouche ou bicouches
Finition	Picots de 25mm en partie haute
Conditionnement	Palettes de 30 panneaux
Fixation	Clips inox plastifiés (vendus séparément)
Options	<ul style="list-style-type: none"> - Platine à éclisse pour poteau EXPERT (260S) inférieur à 2.00m, platine équerre soudée, platine en U soudée - Feuillure EXPERT aluminium à visser pour les angles de 76° à 120° - Lisse de protection - Sécurisation avec le bloqueur de clips en Aluminium non plastifié avec écrou et vis autocassante (vendu séparément) - Bavolet Haro simple ou double soudé, bavolet amovible
Applications	Zones industrielles, établissements scolaires, bâtiments publics, magasins, terrains multisports, parcs, aires de jeux
Garantie	<p>Garantie jusqu'à 15 ans contre la corrosion :</p> <p>Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Elles ne s'appliquent que sur les produits posés en France Métropolitaine. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr</p>

DIMENSIONS

Hauteur panneau (m)	Poids du panneau (kg)	Nombre de clips ⁽³⁾ / poteau	Hauteur poteau ⁽¹⁾ (m)
0.43	6.32	4	-
0.63	8.55	4	0.85 / 1.05 ⁽²⁾
0.83	12.24	6	1.05 / 1.25 ⁽²⁾
1.03	14.05	6	1.25 / 1.45 ⁽²⁾
1.23	16.47	6	1.45 / 1.75 ⁽²⁾
1.43	19.01	8	1.75 / 1.95 ⁽²⁾
1.63	21.35	8	2.25
1.83	23.70	10	2.50
2.03	26.40	10	2.50
2.23	28.91	12	2.75
2.43 ⁽⁴⁾	31.23	12	3.15

⁽¹⁾ En cas de terrain avec redans, prendre la hauteur de poteau supérieurs

⁽²⁾ Scellement court (dans un muret) / scellement long (en pleine terre)

⁽³⁾ Les clips sont vendus séparément

⁽⁴⁾ Hauteur : 2.40m

POTEAUX ASSOCIÉS

Poteau	Entraxe poteaux
Poteau EXPERT (260S)	2515mm
Poteau EXPERT PLUS (450A)	2520mm