

FABRICATION
FRANÇAISEAnti-corrosion
Garantie jusqu'à
10 ansPièce de l'automatisme
Garantie jusqu'à
24 moisProduit marqué
CE

OUVRANTS EXPERT BATTANTS

Manuels

DIMENSIONS

Portillon EXPERT (1 vantail)

Passage (m)	1	1,25	1,50	2	2,50	3	3,50	4	4,50	5
1,00				Cadre : 50x50x2 Gonds : 2xM20 Piles : 80x80	Cadre : 60x60x2 Gonds : 2xM20 Piles : 100x100	Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 100x100	Cadre : 80x80x3 / Gonds : 3xM24 / Piles : 120x120			
1,25								Cadre : 80x80x3 / Gonds : 3xM24 / Piles : 150x150		
1,50			Cadre : 50x50x2 Gonds : 2xM20 Piles : 80x80							
1,75				Cadre : 50x50x2 Gonds : 3xM20 Piles : 100x100	Cadre : 60x60x2 Gonds : 2xM20 Piles : 120x120	Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 120x120	Cadre : 80x80x3 / Gonds : 3xM24 / Piles : 150x150	Cadre : 80x80x3 Gonds : 3xM24 Piles : 180x180		
2,00										
2,25		Cadre : 50x50x2 / Gonds : 3xM20 / Piles : 100x100		Cadre : 50x50x2 Gonds : 3xM20 Piles : 120x120		Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 150x150		Cadre : 80x80x3 Gonds : 3xM24 Piles : 180x180		
2,50					Cadre : 60x60x2 / Gonds : 3xM20 / Piles : 120x120					

RETROUVEZ
TOUS LES COLORIS
DISPONIBLES
DANS LE CATALOGUE
TECHNIQUE



DIMENSIONS

Portails EXPERT (2 vantaux égaux)

Passage (m) Hauteur (m)	2	2,50	3	3,50	4	4,50	5	5,50	6	6,50	7	7,50	8	8,50	9,00	9,50	10,00
1,00			Cadre : 50x50x2 Gonds : 2xM20 Piles : 80x80		Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 100x100												
1,25							Cadre : 60x60x2 Gonds : 2xM20 Piles : 100x100		Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 100x100	Cadre : 80x80x3 / Gonds : 3xM24 / Piles : 150x150							
1,50			Cadre : 50x50x2 Gonds : 2xM20 Piles : 80x80		Cadre : 50x50x2 Gonds : 2xM20 Piles : 100x100				Cadre : 60x60x2 Gonds : 2xM20 Piles : 100x100	Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 120 x 120							
1,75			Cadre : 50x50x2 Gonds : 2xM20 Piles : 100x100		Cadre : 50x50x2 Gonds : 2xM20 Piles : 100x100		Cadre : 60x60x2 Gonds : 2xM20 Piles : 120x120				Cadre : 80x80x3 Gonds : 3xM24 Piles : 180x180						
2,00																	
2,25	Cadre : 50x50x2 / Gonds : 3xM20 / Piles : 100x100		Cadre : 50x50x2 Gonds : 3xM20 Piles : 120x120				Cadre : 60x60x2 Gonds : 2xM20 Piles : 150x150										
2,50	Cadre : 60x60x2 / Gonds : 3xM20 / Piles : 120x120																

DESSCRIPTIF

Description	Le portail EXPERT s'ouvre à 180°. Il est possible de choisir le sens d'ouverture lors de la commande. Le portail EXPERT est prévu à visser ou à sceller.	
Matériau	Acier zingué	
Revêtement	Thermolaquage monocouche ou bicouches	
Remplissage	<ul style="list-style-type: none"> - Remplissage par barreaux 50x25mm soudés - Espacement entre barreaux 110 mm - Remplissage grillagé 200X55 fil Ø5mm Les portillons et portails dont la hauteur est supérieure à 2,50m sont disponibles uniquement en remplissage barreaudé.	
Composants des portails	<ul style="list-style-type: none"> - 1 vantail pour les passages de 1.00m à 5.00m et 2 vantaux pour les passages de 2.00m à 10.00m - 2 piles - 1 serrure à clef et s'ouvrant Locinox (x3 clefs) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ou 2 verrou de sol suivant le modèle - 1 butée de sol - 2 arrêtoirs
Options	<ul style="list-style-type: none"> - Sans serrure - Verrou de box - Poignée D22 - Gonds pivots (x2) (ouverture à 90°) - Gond sur platine (x1) - Gond M20 interdit sur vantail > 3m - Protection gond en toile à riveter (x1) - Platines décalées - Serrure à code mécanique - Plaque pour serrure Deny - Boîte à clef pompier - Gâche électrique Locinox à rupture ou à impulsion - Serrure à rupture électrique avec gaine DVK - Serrure Deny 11752 béquille faux canon - Triangle pompier Locinox - Serrure antipanique vachette 6810 1 point Iq 1.00M avec ou sans accès extérieur - Ventouses électromagnétiques - Pattes cadenas - Verrou transversal - Ferme porte Samson - Anneaux soudés - Remplissage tôle pleine (plée en pointe diamant ; sans barreaux) 	<ul style="list-style-type: none"> - Remplissage tôle perforée (sans barreaux) - Remplissage tôle pleine en applique sur les barreaux - Remplissage bas tôle (tôle Encadrée) grillagé ou barreaudé - Remplissage bas tôle (tôle en applique sur barreaux) - Remplissage Grillagé en panneau KOLOSS® 444 - Remplissage Grillagé Panneau EXPERT 656 ou KOLOSS® 88, 868 - Remplissage Grillagé panneau serrurier maille 40x40, maille 50x50 - Autres remplissages (sur demande) - Galvanisation à chaud - Portail pivotant hors côtes ou avec vantaux inégaux - Bavolets droits avec 3 demi anneaux soudés pour remplissage ronce ou avec feuillure rivetée pour panneaux (non compris) - Lisse défensive soudée
Passage réel	Le réglage des gonds permet un ajustement du passage réel entre piles par rapport au réglage prévu par défaut <ul style="list-style-type: none"> - 10mm à +40mm pour les portillons - 20mm à +80mm pour les portails 	
Applications	<ul style="list-style-type: none"> - en zone urbaine (commerce, bureau) - en zone résidentielle 	
Normes	<ul style="list-style-type: none"> - Portails conformes à la norme EN 13241-1 - Marquage CE - Certification Origine France Garantie obtenue en 2018 	
Garantie	Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Elles ne s'appliquent que sur les produits posés en France Métropolitaine. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : garantie.ipipi.fr	